

## DOMPELPOMP, type Vlakzuiger.

Art nr. B350.901.0240

C80W

### Specificaties

Product naam:	DOMPELPOMP, type Vlakzuiger.
Product type:	C80W
Gewicht:	ca. 2,5 Kg.
Materiaal motorhuis:	Hoogwaardig slagvast kunststof
Materiaal pomphuis:	Hoogwaardig slagvast kunststof
Waaier:	Open meerkanaal waaier, vrije doorlaat 1 mm.
Motor vermogen:	0,05 kW P2 - 0,8 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.
Toerental:	2900 t/min.
Maximale capaciteit:	3 m3/h
Maximale opvoerhoogte:	4 m.w.k.
Kabellengte:	Vanaf pomp standaard 10 meter.
Eenheid:	per stuk
Extra:	De pomp zuigt aan tot 2 mm.
Spanning:	230 Volt
Materiaal keuze:	Slagvast kunststof
omschrijving:	dompelpomp, vlakzuiger, type C80W 0,05 kW P2 - 0,8 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.
Max. capaciteit m3/h:	3
Max. opvoerhoogte mwk:	4



### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

dompelpomp, vlakzuiger, type C80W 0,05 kW P2 - 0,8 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.

Het leveringsprogramma van de Aquafix vlakzuiger pompompen omvat:

- Dompelpompen met of zonder automatische aan/uit schakeling
- Optioneel: Pompput in kunststof (Polyethyleen (PE)), beton of RVS, op uw aangeven of na advies van een Aquafix adviseur. (Aquafix adviseert u gratis bij de pomp en put keuze).
- Optioneel: Vlotterschakelaar incl. contrastekker, voor de schakeling van de pomp.
- Optioneel: Separate hoogwater niveau signalering
- Optioneel: Separate schakelkast voor instelbare in/uit en alarmschakeling van de pomp
- Optioneel: Vlotterschakelaar(s), open meetbel, luchtdruk besturing, hydrostatische niveaumeting voor aan/uit/alarm schakeling van een (separate) schakelkast.
- Optioneel: Buitenkast in RVS of kunststof inclusief alarmlamp voor inbouw van de (separate) schakelkast.
- Optioneel: Netonafhankelijk alarm met geïntegreerde GSM module (i.c.m. een schakelkast).
- Optioneel: Balkeerklap in gietijzer of PVC, welke de persleiding afsluit wanneer de pomp uitschakelt.
- Optioneel: Terugslagklep in messing verchroomd of kunststof, welke de persleiding afsluit wanneer de pomp uitschakelt.
- Optioneel: Afsluiter in messing verchroomd of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud.
- Optioneel: Divers aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal)slang, PE persleiding, driedelige koppeling, slangklemmen, etc.

De AQUAFIX Vlakzuiger pompompen voor lage afzuiging van o.a. ondergelopen ruimten

Automatisch afzuigen bij geringe waterstand om grotere overstromingen te voorkomen in ruimten zonder pompschacht of afvoerput bijv. door hoogwater, stortregen, leidingbreuk, defecte wasmachine, of als noodpomp bij overstromingen.

Door de koelmantel met bovenliggende persaansluiting is uitstekende motorkoeling bij lage waterstand gegarandeerd (slurpbedrijf).

Opstelling: Stationair of transportabel.

Max. temperatuur van het medium: 35°C, kortstondig tot 60°C

Constructie:

Volledig onderdompelbare pomp bestaande uit:

Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp met verticale persaansluiting.

Waaier: Open meerkanaal waaier.  
Motor: Beschermklasse IP 68.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze van de (dompel) pomp, eventuele pomput, putafdekking (luik/putrand), schakelkast en eventuele telemetrie en overige (pomp) accessoires.