

Drinkwaterbesturing ARM3

Art nr. B740.112.18-ACTIE2014
enkelpomps

Specificaties

Product naam:	DRINKWATERSUPPLETIE-set type IRM/RM3 vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief pomp.
Product type:	ARM3
Materiaal:	Behuizing: Recyclebaar massief EPP (geluidsdempend)
Technische gegevens pomp:	Motor: 0,8 kW (P1) - 50 Hz - 230V - Toerental 2900 T/m.
Capaciteit pomp:	Capaciteit maximaal: 3,2 m3/h Opvoerhoogte 44 m.w.k. Maximale hoogte 10 m.w.k.(max. druk 10 bar)
Omschrijving:	- Het systeem is handmatig d.m.v. schakelaar om te schakelen van grijs (regenwater) naar drinkwater. - Het signaleert en reageert op functiestoringen. - Compact en gebruiksvriendelijk. - Elektronische controle van het vlotterventiel. - Drijvende aanzuiging type Twist (1 meter). - Levering inclusief RM aansluitset.
Eenheid:	per stuk
PrijsPerDatum:	28-2-2014 0:00:00
SELECTIE 2:	Refix
Max. capaciteit m3/h:	3,2



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
DRINKWATERSUPPLETIE-set type IRM/RM3 vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief pomp. type: ARM3

Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwater besturingen omvat:
- Regenwatermanager een systeem besturingen van 1 t/m 8 m3/h

Automatische omschakeling op leidingwater zonder bijvullen van het regenwaterput.
Bij de regenwatersystemen wordt, bij leegstand van de regenwatertank het systeem omgeschakeld op drinkwater zonder dat de regenwatertank wordt bijgevuld met drinkwater. In de Aquafix Refix regenmanager zit een schakelkast die de regenwaterpomp bij onvoldoende regenwater uit een klein ingebouwd reservoir drinkwater laat aanzuigen. Met een automatisch omschakelsysteem gebruikt u dus nooit meer drinkwater dan nodig is.

Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.