

## Drinkwaterbesturing ARM-S1

Art nr. B740.112.32  
enkelpomps

### Specificaties

Product naam:	DRINKWATERSUPPLETIE-set type ARM-S1 vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief pomp.
Product type:	ARM-S1
Materiaal:	Behuizing: Recyclebaar massief EPP (geluidsdempend)
Technische gegevens pomp:	Motor: 120Watt (P1)- 50 Hz - 230V - bedrijfsspanning 24V/DC
Capaciteit pomp:	Capaciteit maximaal: 15,8 l/min Opvoerhoogte max 10 m.w.k. Maximale werkdruk pd 8 bar, pompdruk max 30 m.w.k.
Omschrijving:	Via het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: Aan/Uit schakelaar, Drinkwater/Automatisch bedrijf schakelaar, LED-indicaties van automatisch bedrijf, drinkwaterbedrijf, manueel drinkwater, pomp aan. De software in de Aquafix RM1 voorziet in de volgende functies; automatischewaterversing van breaktank, optionele noodoverloop, terugstroomalarm en automatische duurloopbeveiliging van de pomp.
Eenheid:	per stuk
PrijsPerDatum:	6-3-2014 0:00:00
Max. capaciteit m3/h:	1,0



### Productomschrijving

Korte product omschrijving:  
DRINKWATERSUPPLETIE-set type IRM/RM1 vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief pomp. type: ARM-S1

Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwater besturingen omvat:  
- Regenwatermanager een systeem besturingen van 1 t/m 8 m3/h

Automatische omschakeling op leidingwater zonder bijvullen van het regenwaterput.

Bij de regenwatersystemen wordt, bij leegstand van de regenwatertank het systeem omgeschakeld op drinkwater zonder dat de regenwatertank wordt bijgevuld met drinkwater. In de Aquafix Refix regenmanager zit een schakelkast die de regenwaterpomp bij onvoldoende regenwater uit een klein ingebouwd reservoir drinkwater laat aanzuigen. Met een automatisch omschakelsysteem gebruikt u dus nooit meer drinkwater dan nodig is.

Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.

ARM-S1