

Vloerluik verzinktstaal Type Ns-P

Art nr. B540.OS04.5045

450 X 450 mm Ns-P45

Specificaties

Eenheid:	per stuk
Materiaal:	Thermisch verzinkt plaatstaal (vlg. Norm (400 gr/m ²))
Product naam:	VLOERLUIK VS 450X450MM TYPE NS-P45



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

VLOERLUIK VS 450X450MM TYPE NS-P45

Het leveringsprogramma van de Aquafix vloerluiken omvat:

- Vloerluiken van RVS, verzinktstaal en aluminium
- Vloerluiken bakvormig van RVS, verzinktstaal en aluminium welke ter plaatse kan worden gevuld met beton en worden afgewerkt met de omliggende bevoering.
- Vloerluiken en deksels geheel conform uw maatvoeringen

Vloerluiken worden toegepast bij o.a. rioolgemalen, putafdekkingen, kelderruimten, kruipruimten, technische ruimten etc. De Aquafix vloerluiken worden standaard uitgevoerd met een neopreen afdichtingsring en een kN.eveling om de deksel af te kunnen sluiten.

Optioneel zijn de vloerluiken geheel op uw maatvoeringen te fabriceren, o.a.

- Scharnierende afdekking
- Hangslot voorbereiding
- Uitzethaak of gasveren
- De afdekking in een specifieke RAL kleur gespoten
- Voorzien van een anti-val / veiligheidsrooster
- Geschikt voor zware belastingen
- Maatvoeringen geheel op aangeven van de klant.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type vloerluik in uw situatie.