


Vetafscheider met slibvang Beton CE

Art nr. B229.2833.0023 D

2 l/s 600 liter slib D 400 kN deksel

Specificaties

Product naam:	VETAFSCHIEDER gecombineerd met slibvangput, materiaal beton, vlg. NEN-EN 1825.
Nederlands Fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Product type:	Euromal+ VBR
Certificering:	VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING
Capaciteit:	2,0 l/s vlg. NEN-EN 1825.
Inhoud slibvang:	600 liter
Inhoud vetopslag:	345 liter
Geschikt voor:	Grond inbouw.
Emissie vlg. TÜV:	22 mg/liter
Materiaal:	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.
Beton element met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Deksel en onderhoudsschacht:	1 putrand met deksel verkeersklasse D 400 kN. vlg. NEN-EN 124.
Aansluiting inlaat:	Ø 110 mm
Aansluiting uitlaat:	Ø 110 mm
Inbouwdiepte:	T1 = 610 mm, T2 = 685 mm
Hoogte minimaal (uitwendig):	Bij T2 = 685 mm, TH = 2630 mm
Diameter (uitwendig):	Ø 1250 mm
Gewicht:	Totaal ca. 3.115 Kg
Eenheid:	per stuk
Vet opslag (l):	345



Productomschrijving

Product omschrijving:

22928330023 - Vetafscheider beton 2l/s 600 liter slib rond, voorzien van vergrote vetopslag (345 liter)

Het leveringsprogramma van de Aquafix Belgium Vetafschieders omvat:

- Vetafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteit vlg EN 1825:
- 2 l/s, 4 l/s, 7 l/s, 10 l/s, 15 l/s, 20 l/s, 25 l/s Grotere en andere capaciteit op aanvraag.
- De afdekking betreft verkeersklasse D 400 kN
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse D 400 kN
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN (minderprijs)
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse B 125 kN
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzettingen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de vetput.
- Optioneel: Vetalarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale vetlaag bereikt is.

De standaard Aquafix Belgium betonnen vetafschieders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7087). Deze vetafscheider is voorzien van een slibvangput (integraal).

De Aquafix Belgium vetafschieders worden o.a. toegepast bij:

- Restaurants

- Sportkantines
- Verzorgingstehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Cafeteria's
- Bedrijfskantines
- Slagerijen
- Slachterijen
- Viswinkels
- Visverwerkende industrie
- Bakkerijen
- Horeca
- Levensmiddelenindustrie

Op aanvraag kan de vetafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Berekening van de juiste capaciteit: <http://www.vetafscheider.com/capaciteit.html>

Wat is een vetafscheider ?

Een vetafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft dierlijke en plantaardige vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een vetafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een vetafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een vetafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na de keuken en vóór de aansluiting op het gemeenteriool.

Meer informatie over vetafscidders, vetvangputten, vetputten of olievetafscidders ? www.vetafscheider.com