

Muurdoorvoerschakel RVS

Art nr. 595.D315.R08075

Ø 75 mm sparing Ø 120 mm

Specificaties

Product naam: MUURDOORVOERSCHAKEL RVS, leiding Ø 75 mm.
Product type: MDS-DG315-075
Materiaal: RVS
Eenheid: per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
MUURDOORVOERSCHAKEL RVS, leiding Ø 75 mm.

Het leveringsprogramma van de Aquafix muurdoorvoerschakels omvat:
- Waterdichte muurdoorvoeringen voor nagenoeg elke leidingdiameter.

De Aquafix afsluitschakels bieden een absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis/kabel en een doorvoeropening (geboord gat of een mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen.

De Aquafix muurdoorvoerschakels zijn leverbaar in RVS. De schakels worden aan elkaar verbonden zodat er een streng ontstaat. De streng wordt om de buis gelegd, aan elkaar verbonden en langs de buis in de doorvoeropening geschoven.

Plaats de doorvoering in de sparing, steek de leiding hierdoorheen en draai de RVS inbusbouten aan. Het geheel zet vast tot een waterdichte oplossing.

o.a. leverbaar voor de diameters:

- leiding Ø 18 mm., - sparing Ø 55 mm.
- leiding Ø 22 mm., - sparing Ø 60 mm.
- leiding Ø 25 mm., - sparing Ø 60 mm.
- leiding Ø 32 mm., - sparing Ø 60 mm.
- leiding Ø 35 mm., - sparing Ø 70 mm.
- leiding Ø 40 mm., - sparing Ø 100 mm.
- leiding Ø 42 mm., - sparing Ø 100 mm.
- leiding Ø 50 mm., - sparing Ø 100 mm.
- leiding Ø 63 mm., - sparing Ø 100 mm.
- leiding Ø 75 mm., - sparing Ø 120 mm.
- leiding Ø 90 mm., - sparing Ø 140 mm.
- leiding Ø 110 mm., - sparing Ø 160 mm.
- leiding Ø 125 mm., - sparing Ø 170 mm.
- leiding Ø 160 mm., - sparing Ø 200 mm.
- leiding Ø 200 mm., - sparing Ø 250 mm.
- leiding Ø 250 mm., - sparing Ø 300 mm.
- leiding Ø 315 mm., - sparing Ø 350 mm.

Heeft u een andere maat sparing en/of andere buisdiameter ? Neemt u dan contact op met Aquafix, wij berekenen gratis de juiste muurdoorvoerschakel welke u benodigd heeft.