

Controle/Inspectieput PP met stroomprofiel

Art nr. 855.430.0125

315x360 mm (ØxH) Ø 125 aansl.

Specificaties

| | |
|---------------|---|
| Product naam: | ONTSTOPPINGS- & INSPECTIEPUT, materiaal PP. |
| Product type: | PK315/125 |
| Eenheid: | per stuk |



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

ONTSTOPPINGS- & INSPECTIEPUT, materiaal PP.

Het leveringsprogramma van de Aquafix ontstoppings- & inspectieput omvat:

- PP ontstoppings-, Inspectie & erfscheidingsput.

De ontstoppingsputten, inspectieputten en/of erfscheidingsputten zijn voorzien van een stroomprofiel, vlakke verzwaarde bodem en manchet aansluitingen. De putten hebben een hoogte van 360 mm.

De schacht is op te lengen d.m.v. PE of PVC buis.

De putten zijn leverbaar met een schacht maat Ø 315 mm. en Ø 400 mm. en er kan een keuze gemaakt worden uit twee aansluitingen Ø 125 mm., 2 aansluitingen Ø 160 mm. en/of 2 aansluitingen Ø 200 mm.

Optioneel kan er een deksel verkeersklasse A 15 kN., verkeersklasse B 125 kN, verkeersklasse C 250 kN. Of verkeersklasse D 400 kN. bij besteld worden.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type ontstoppingsputten, inspectieputten en/of erfscheidingsputten in uw situatie.