

AQUAFIX EN1000 TOP

AQUAFIX TOP Inwendige breedte 100 mm. C250, D400*, E600, F900.

TOP 1000 roosters.

Met schroefloze borgingen passend op systeem EN1000.
Voor AQUAFIX 1000 gootelementen en zandvangers. Breedte 123 mm.

CLIPFIX roosters klasse C250 conform norm EN 1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster sleufgrootte 10/90 mm.	GY	500	105152403	350	3,3
Gietijzeren sleufrooster sleufgrootte 5/90 mm.	GY	500	105152405	156	3,6
Maatrooster MW20/10.	Verz. staal	1000	105152604	857	4,2
Maatrooster MW20/10.	Verz. staal	500	105152609	857	2,4
Sleufrooster.	Verz. staal	1000	105152714	280	5,5
Sleufrooster.	Verz. staal	500	105152719	280	2,8
Gietijzeren gesloten afdekkingsplaat CLIPFIX.	GY	500	105152720		5,4



* PROFIX roosters klasse D400 conform norm EN 1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster.	GY	500	105152521	400	3,8



PROFIX roosters klasse E600 conform norm EN 1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster. Sleufgrootte 12/100.	GY	500	105152523	400	4,3



PROFIX roosters klasse F900 conform norm EN 1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster. Sleufgrootte 12/100.	GY	500	105153095	396	5,60



* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van auto-snelwegen.