

AQUAFIX EN2000 TOP

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 200 mm. C250, D400*, E600, F900.

TOP 2000 PROFIX roosters.

Met PROFIX schroefloze roosterborgingen voor EN2000.
Voor EN2000 gootelementen en zandvangers. Breedte 223 mm.

Klasse C250, D400*, E600 en F900 conform norm EN 1433 met PROFIX.

| type | lengte in mm. | artikel nr. | netto doorl. vermogen cm ² / m. | sleufbreedte | kg. per stuk |
|------------------------------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Gietijzeren sleufrooster C250. | 500 | 105153561 | 1077 | 18,0 | 6,8 |
| Gietijzeren sleufrooster D400*. | 500 | 105153563 | 1077 | 18,0 | 7,9 |
| Gietijzeren gesloten rooster D400. | 500 | 105153567 | | | 9,5 |
| Gietijzeren maasrooster E600 Wave. | 500 | 105153565 | 1004 | | 12,0 |
| Gietijzeren sleufrooster F900. | 500 | 105154239 | 1016 | 17,0 | 12,3 |

* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van auto-snelwegen.



RVS hefelement voor AQUAFIX EN2000.

| type | lengte in mm. | breedte in mm. | artikel nr. | kg. per stuk |
|------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| VH 2000 1) | 405 | 221 | 105154723 | 1,8 |

1) 2 stuks nodig om de goot op te tillen.

