


AQUAFIX SUPER 300

AQUAFIX FASERFIX SUPER 300, elementen.


Glasvezel versterkte betonnen goot met geïntegreerde verzinktstalen randbescherming.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	hoogte in mm.	gewicht in kg.	stuks / pallet	artikel nr. 110 ...
type 01	1000	390	415	157,0	6	4000
type 020	1000	390	630	260,0	3	4044
type 0105	500	390	415	75,0	12	4001




AQUAFIX FASERFIX SUPER 300, elementen hoekig.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	hoogte in mm.	gewicht in kg.	stuks / pallet	artikel nr. 110 ...
type 01E	1000	390	415	150,0	6	4105



AQUAFIX FASERFIX SUPER 300, afdekkingen, klasse C250.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	hoogte in mm.	gewicht in kg.	stuks / pallet	artikel nr. 110 ...
Gietijzeren rooster. Sleufbreedte 2 x 140/20, zwart.	500	377	40	18,7	50	4064
Mazenrooster. Mazenbreedte 30/15, verzinkt staal.	1000	377	40	32,1	50	4075
Mazenrooster. Mazenbreedte 30/15, verzinkt staal.	500	377	40	17,0	100	4076
Mazenrooster. Mazenbreedte 30/30, verzinkt staal.	1000	377	40	29,1	50	4073
Mazenrooster. Mazenbreedte 30/30, verzinkt staal.	500	377	40	15,2	100	4074



AQUAFIX FASERFIX SUPER 300, afdekkingen, klasse D400*.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	hoogte in mm.	gewicht in kg.	stuks / pallet	artikel nr. 110 ...
Gietijzeren rooster. Sleufbreedte 2 x 140/20, zwart.	500	377	40	20,6	50	4063

* Niet voor transversale plaatsing in het wegdek van auto- en snelwegen.