

REGENWATERFILTER REFIX 325



De voordelen:

- Uiterst gering verval, geschikt voor bestaande situaties en renovatiebouw.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Onderhoudsarm.
- Zeer hoog rendement.
- Met ingebouwde zandvanger.
- Hoogwaardige Trident filtertechnologie.
- Optionele filtersproeier mogelijk.

Toebehoren en opties:

- **Verlengingsschacht.**

Speciale verlengingsschacht van 75 cm. die met een bijgeleverde waterdichte klemring op het Refix 325 filter gemonteerd kan worden. De schacht is eenvoudig inkortbaar zodat het beloopbare deksel gelijkgesteld kan worden aan het maaiveld, inclusief pikhaak.

- **Filtersproeier.**

Voor automatische reiniging van het Refix filtersegment door middel van waterdruk. Verval reductiestuk verkleint het hoogteverschil tussen aan- en afvoer tot slechts 6 cm. Met behulp van 315 mm. pasring past het filter op een verticale buis van 315 mm. voor bijvoorbeeld een waterzak of infiltratievoorziening.

Beschrijving:

Zelfreinigend regenwaterfilter* voor regenwatersystemen ten behoeve van ondergrondse montage inline in de verzamelleiding, verval tussen aan- en afvoer van gefilterd water is slechts 12 cm. Geschikt tot 325 m² dakoppervlak, rendement tot 90%, toegankelijk mangat met deksel. Massief Trident spleetfilter, filterfijnheid 0,35 mm., onbeperkte levensduur, beugel op filtersegment.

De afvoer van schoon water bevindt zich zowel aan de linker als de rechterzijde. Men kan de gewenste zijde gebruiken wat snellere montage zonder extra aansluitstukken mogelijk maakt.

Omschrijving:

- Ten behoeve van aansluiting van onbeperkt aantal regenpijpen tot een maximum van 325 m² dakoppervlak.
- Voor ondergrondse plaatsing inline in de verzamelleiding.
- Beloopbaar, toegankelijke en vorstbestendig.
- Zeer gering verval van slechts 12 cm. tussen aanvoer en afvoer naar tank en 2,5 cm. tussen aan- en afvoer.
- Filter op basis van hoogwaardige Trident technologie, hoogwaardig INOX RVS.
- Rendement tot zelfs 90%.
- Variabele aansluitingen en inbouwdiepte.
- Filter werkt zelfreinigend*.
- Filtersegment is uitneembaar en voorzien van beugel.
- Toegankelijk mangat met kinderveilig beloopbaar kunststof deksel.
- Filterconstructie zonder verjongingen conform DIN186.
- Optioneel is een (automatische) filtersproeier op het filter te monteren.

Materiaal:

- Filterbehuizing van polyethyleen (PE).
- Filtersectie geheel van massief roestvrij staal INOX.

Aansluitingen:

- Toevoer 110 en 125 mm.
- Afvoer naar tank 110 mm. linker- en rechtzijde.
- Afvoer vuil en restwater 110 en 125 mm.
- Revisieopening 360 mm.

* = Bladeren en grof vuil worden vanzelf met het restwater afgevoerd. Kleine vuildeeltjes echter zoals stofmeel, vet- olieachtige stoffen kunnen het filtersegment vervuilen en het rendement van het filter verlagen. Het kleine INOX filtersegment is derhalve uitneembaar voor reiniging of deze kan voorzien worden van een filtersproeier voor automatische reiniging.