

TOEBEHOREN

AFDICHTINGEN

MUURDOORVOERSCHAKELS RVS

De Aquafix afsluitschakels bieden een absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis/kabel en een doorvoeropening (geboord gat of een mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen. De Aquafix muurdoorvoerschakels zijn leverbaar in RVS. De schakels worden aan elkaar verbonden zodat er een streng ontstaat. De streng wordt om de buis gelegd, aan elkaar verbonden en langs de buis in de doorvoeropening geschoven. Plaats de doorvoering in de sparring, steek de leiding hierdoorheen en draai de RVS inbusbouten aan. Het geheel zet zich vast tot een waterdichte oplossing.



artikel nr.	maten mm.
595.D315.R06050	Ø 50 / 100 mm.
595.D300.R06063	Ø 63 / 100 mm.
595.D315.R08075	Ø 75 / 120 mm.
595.D315.R09090	Ø 90 / 140 mm.
595.D315.R11110	Ø 110 / 160 mm.
595.D315.R12125	Ø 125 / 170 mm.
595.D300.R14160	Ø 160 / 200 mm.

TERUGSLAGBEVEILIGING

De terugslagkleppen worden gebruikt om een drukloze leiding te kunnen afsluiten voor terugstromend (riool) water.



artikel nr.	aansluiting mm.
596.1097.1100	Ø 110 mm.
596.1097.1125	Ø 125 mm.
596.1097.1150	Ø 160 mm.
596.1097.1200	Ø 200 mm.
596.1097.1250	Ø 250 mm.
596.1097.1315	Ø 315 mm.

PUTDEKSEL HAAK

Het eenvoudig verwijderen van putdeksels. Materiaal: gegalvaniseerd staal met gesmede punt.



artikel nr.	lengte mm.
595.200.300	300 mm.
595.200.600	600 mm.
595.200.800	800 mm.
595.201.000	1000 mm.