

Dompelpomp type V

Productbeschrijving

Deze serie pompompen is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoon- en vuil/afvalwater en fecaliën. Door de grote vrije kogeldoorgang variërend van 50 – 80 mm zijn zij uiterst geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen en vezelachtige stoffen. Het type V serie pomp is uitgevoerd met een vortex waaier.

De pompompen zijn uitermate geschikt voor werking in openbaar- en privé bereik, in de nijverheid en industrie. De pomp is te verkrijgen met of zonder automatische vlotterschakelaar (automatisch aan/uit) en wordt geplaatst met een voetbochtkoppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 35C° en kortstondig tot 60C°.

Opties

- Aansturing door schakelkast
- Uitvoering in RVS304 / RVS316
- Kabellengte tot en met 50 meter
- Zowel in enkel- als dubbelpompsvariant mogelijk
- Compleet ingebouwd in kunststof of betonnen put



Aquafix productvoordelen

- Breed toepasbaar
- Betrouwbare koeling
- CE Markering



ATP48



ATP50



AV1344-D44

Type	Maximale capaciteit	Maximale opvoerhoogte	Vermogen	Toeren	Amperage	Vrije doorlaat	Totaal gewicht	Vaste vlotter schakelaar/externe aansturing
	[m³/h]	[m.w.k.]		[t/min]		[mm]	[kg]	
230V - 1 fase - 50 Hz.								
ATP48V152W	26,0	11,5	1,10 kW p2	2900	6,5	50	22	Externe aansturing
ATP48V152WA	26,0	11,5	1,10 kW p2	2900	6,5	50	22	Vaste vlotter schakelaar
ATP50V172W	41,0	8,0	1,20 kW p2	2900	7,6	65	27	Externe aansturing
400V - 3 fase - 50 Hz.								
ATP48V152DL	26,0	11,5	1,10 kW p2	2900	2,5	50	22	Externe aansturing
ATP50V172D	46,2	9,3	1,20 kW p2	2900	2,9	65	27	Externe aansturing
ATP50V234D	57,0	10,5	1,80 kW p2	1450	5,0	65	45	Externe aansturing
ATP50V262D	45,6	13,6	2,10 kW p2	2900	4,5	50	40	Externe aansturing
ATP50V402D	52,8	18,0	3,40 kW p2	2900	6,6	50	45	Externe aansturing
AV1344-D44	80,0	10,8	2,00 kW p2	1450	6,2	80	66	Externe aansturing