

Dompelpomp type GRP

Productbeschrijving

Deze serie pompompen is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoon- en vuil/afvalwater en fecaliën. Door het specialistische snijwerkmechanisme, uitermate geschikt om grote afstanden te verpompen tot wel 4000 m.

Door de vrije kogelopening van 25 mm zijn zij uiterst geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen en vezelachtige stoffen. Het type M serie pomp is uitgevoerd met een gesloten een kanaal waaier. De pompompen zijn uitermate geschikt voor werking in openbaar- en privé bereik, in de nijverheid en industrie. De pomp wordt geplaatst met een voetbocht koppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 35°C en kortstondig tot 60°C.



GRP

Opties

- Aansturing door schakelkast
- Uitvoering in RVS304 / RVS316
- Kabellengte tot en met 50 meter
- Zowel in enkel- als dubbelpompsvariant mogelijk
- Compleet ingebouwd in kunststof of betonnen put

Aquafix productvoordelen

- Breed toepasbaar
- Betrouwbare koeling
- CE Markering

Type	Maximale capaciteit	Maximale opvoerhoogte	Vermogen	Toeren	Amperage	Vrije doorlaat	Totaal gewicht	Vaste vlotter schakelaar/externe aansturing
	[m³/h]	[m.w.k.]		[t/min]		[mm]	[kg]	
400V - 3 fase - 50 Hz.								
GRP16D	19,8	20,8	0,9 kW p2	2900	2,5	25	26	Externe aansturing
GRP26D	21,2	33,0	1,9 kW p2	2900	4,4	25	28	Externe aansturing
GRP36D	27,7	35,0	3,1 kW p2	2900	6,4	25	44	Externe aansturing
GRP44D	21,3	46,7	3,7 kW p2	2900	7,5	25	44	Externe aansturing