

Dompelpomp type M

Productbeschrijving

Deze serie dompelpompen is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoon- en vuil/afvalwater en fecaliën. Door de grote vrije kogeldoorgang variërend van 50 – 100 mm zijn zij uiterst geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen en vezelachtige stoffen. Het type M serie pomp is uitgevoerd met een gesloten een kanaal waaier.

De dompelpompen zijn uitermate geschikt voor werking in openbaar- en privé bereik, in de nijverheid en industrie. De pomp is te verkrijgen met of zonder automatische vlotterschakelaar (automatisch aan/uit) en wordt geplaatst met een voetbochtkoppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 35C° en kortstondig tot 60C°.

Opties

- Aansturing door schakelkast
- Uitvoering in RVS304 / RVS316
- Kabellengte tot en met 50 meter
- Zowel in enkel- als dubbelpompsvariant mogelijk
- Compleet ingebouwd in kunststof of betonnen put



Aquafix productvoordelen

- Breed toepasbaar
- Betrouwbare koeling
- CE Markering



ATP48



ATP50



ATP70



MXS

Type	Maximale capaciteit	Maximale opvoerhoogte	Vermogen	Toeren	Amperage	Vrije doorlaat	Totaal gewicht	Vaste vlotter schakelaar/externe aansturing
	[m³/h]	[m.w.k.]		[t/min]		[mm]	[kg]	
230V - 1 fase - 50 Hz.								
ATP48M152W	35,0	14,5	1,10 kW p2	2900	6,5	50	22	Externe aansturing
ATP48M152WA	35,0	14,5	1,10 kW p2	2900	6,5	50	22	Vaste vlotter schakelaar
ATP50M172W	57,6	12,5	1,20 kW p2	2900	7,6	65	27	Externe aansturing
400V - 3 fase - 50 Hz.								
ATP48M152DL	35,0	14,5	1,10 kW p2	2900	2,5	50	22	Externe aansturing
ATP50M142D	57,0	12,4	1,00 kW p2	2900	2,5	65	27	Externe aansturing
ATP50M232D	67,0	17,0	1,80 kW p2	2900	3,8	65	40	Externe aansturing
ATP50M262D	70,6	19,6	2,10 kW p2	2900	4,5	65	40	Externe aansturing
ATP70M264D	110,0	13,5	1,90 kW p2	1450	5,5	70	66	Externe aansturing
ATP70M314D	125,0	16,8	2,40 kW p2	1450	6,3	70	66	Externe aansturing
AMXS1340-T44	140,0	12,5	3,70 kW p2	1450	7,3	80	115	Externe aansturing
AMXS1342-T44	155,0	14,5	3,70 kW p2	1450	7,3	80	118	Externe aansturing
AMXS2342-T44	165,0	19,0	3,70 kW p2	1450	7,3	80	125	Externe aansturing
AMXS3460-T76	280,0	25,0	6,50 kW p2	1450	13,1	100	185	Externe aansturing