

## Regenwaterbesturingssysteem AquaFavorit

### Productbeschrijving

Het regenwaterbesturingssysteem AquaFavorit is geschikt voor gebruik bij een standaard woning, grotere woning en utiliteitsbouw. Het AquaFavorit besturingssysteem is met uitgerust met een volledig automatisch pompsysteem en drinkwaterterugvoer. Standaard inclusief drukaansluitset, drukindicator en aftapkraan. Er zijn verschillende klassen Favorit 45, Favorit 55 en Favorit 70, waarbij de Favorit 55 en Favorit 70 zelfs parallel kan worden uitgevoerd om zo een hogere capaciteit te waarborgen.



Type	AquaFavorit 45	AquaFavorit 55	AquaFavorit 70
Artikelnummer	740RWC00008	740RWC00012	740RWC00016
Afmetingen (LxBxH)	595 x 550 x 265	596 x 550 x 265	596 x 550 x 265
Gewicht kg	26,5	29	28
Aansluiting drukzijde	3/4	3/4	3/4
Aansluiting noodoverloop	DN50	DN50	DN50
Diameter vlotter schakelaarkabel	9 mm	9 mm	9 mm
Kabellengte	15 meter	15 meter	15 meter
Vermogen	370 W	550 W	750 W
Max. aanzuighoogte (zelfaanzuigend)	4 meter	6 meter	6 meter
Max. werkdruk	10 bar	10 bar	10 bar
Max. opvoerhoogte	32 meter	45 meter	48 meter
Max. hoogte van de hoogste verbruiker	15 meter	15 meter	20 meter
Max. pompdruk	3,2 bar	4,5 bar	4,8 bar
Amperage	2,6 A	3,5 A	6,2 A
Max. debiet	75 l/min	90 l/min	120 l/min
Netspanning	220-240 VAC /50-60 Hz	220-240 VAC /50-60 Hz	220-240 VAC /50-60 Hz
Geluidsdruk	54 dBA	54 dBA	54 dBA
Beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Drinkwateraansluiting	3/4	3/4	3/4
Certificering	KIWA, DVGW, SVGW, BELAQUA	KIWA, DVGW, SVGW, BELAQUA	KIWA, DVGW, SVGW, BELAQUA
Toegestane drinkwatervoordruk	2,5 - 6,0 bar	2,5 - 6,0 bar	2,5 - 6,0 bar
Bedrijfstemperatuur	<40 °C	<40 °C	<40 °C
Isolatieklasse	B	B	B
Aansluiting zuigzijde	1"	1"	1"
Materiaal hydraulische behuizing	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Materiaal geleidingswielen	Technopolymeer PPO	Technopolymeer PPO	Technopolymeer PPO
Materiaal waaiers	Technopolymeer PPO	Technopolymeer PPO	Technopolymeer PPO