

Schakelkasten

Productbeschrijving

Een HCON besturing is een besturingskast die speciaal is ontworpen voor het aansturen van pompinstallaties en wordt voornamelijk gebruikt bij aansturing voor het verpompen van afvalwater, hemelwater en drainage. De HCON besturingen zijn geschikt voor enkelvoudige pompinstallaties en dubbele pompinstallaties.

Opties

- Geplaatst in RVS buitenkast inclusief vooraf geïnstalleerde werkschakelaar
- 24-uurs tijdsschakelaar

Technische gegevens

- Schakelvermogen: tot 4 kW directe inschakeling
- Vereiste voorzekering bij directe:
 - HCON16: max. 3x16A
 - HCON26: max. 3x25A
- Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C
- Afmetingen (BxDxH):
 - HCON16: 225 x 195 x 115 mm
 - HCON26: 260 x 225 x 140 mm

Type HCON besturing	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Hoogte [mm]	Voltage [V]	Motorbeveiliging [A]
HCON16-W	225	195	115	230	10
HCON26-W	260	225	140	230	10
HCON16-D	225	195	115	400	10
HCON26-D	260	225	140	400	10



Aquafix productvoordelen

- Multifunctioneel toepasbaar voor vlotter, open meetbel of hydrostatische niveausonde
- Klein in formaat
- Te koppelen met GSM module
- IP65 behuizing
- LCD tekstdisplay met multifunctionele bedieningsknop
- Instelbare niveaumeting aan/uit
- Instelbare niveaumeting alarm aan/uit
- Urenteller
- Ampèremeter
- Diverse alarmmeldingen
- Akoestisch alarm
- Draairichting controle
- Potentiaalvrije contacten (voor o.a. gebouwbeheersysteem)
- Potentiaal gebonden contact (voor bijv. alarmlamp)