



VLOERPUT RVS



productnaam	555.4620
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	14 mm. roestvaststalen Aisi 316 rooster met 10 mm. sleufgaten.
verkeersbelasting	30 kN.
doorlatend oppervlak	1,60 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 75 mm.
stankscherm	PPC reukslot 60 mm.
diameter	Ø 179 mm.
maat uitwendig	200 x 200 mm.
hoogte	240 - 280 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4630
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	5 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met verstevigingsstrippen met perforatie 10 mm.
verkeersbelasting	30 kN.
doorlatend oppervlak	4,00 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 110 mm.
stankscherm	RVS reukslot 60 mm.
maat uitwendig	300 x 300 mm.
hoogte	250 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4715
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,50 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 30 mm.
diameter	Ø 129 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	55 mm.
eenheid	per stuk.

