

## Inspectieput PP MC 400G met 2 aansluitingen

Art nr. 54566111

Ø 160 mm. (2x)

### Specificaties

Product naam:	Inspectieput PP
Product type:	MC 400
Materiaal:	PP (polypropyleen)
Deksel en onderhoudsschacht:	Optioneel (tegen meerprijs)
Aansluiting:	2 x Ø 160 mm. (met stroomprofiel)
Diameter (uitwendig):	Ø 400 mm.
Hoogte (uitwendig):	460 mm.
Eenheid:	per stuk



### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Inspectieput PP MC 400G met 2 aansluitingen Ø 160 mm.

## Inspectieput materiaal PP:

Inspectieput materiaal PP met een schacht Ø 400 mm.

Zeer eenvoudig te installeren. Schachtbodem zowel leverbaar in de uitvoering RML (met 4 aansluitingen) als in de G uitvoering (met 2 aansluitingen). Leverbaar met aansluitingen Ø 110, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315 mm. (met stroomprofiel). De schacht is eenvoudig met een buis op te lengen.

De afdekkingen (optioneel) bestaat uit een fundatieplaat en putrand of een telescopisch deksel geschikt voor verkeersklasse D 400 kN.

Aquafix produceert ook inspectieputten met vlakke of bolle bodem geheel op maat:

Het leveringsprogramma van de Aquafix inspectieputten omvat:

Aquafix fabriceert een breed assortiment inspectieputten, o.a.:

- Inspectieputten van beton (geheel naar uw wens)
- Inspectieputten van PE (geheel naar uw wens)

De kunststof inspectieputten kan Aquafix razendsnel voor u produceren, o.a.:

Bolle Bodem inspectieputten Ø 600 mm., Ø 800 mm. en Ø 1000 mm, maar ook vlakke bodem inspectieputten zijn in nagenoeg elke hoogte met nagenoeg elke aansluiting geheel naar uw wens door ons snel te produceren.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type inspectieput in uw situatie.