


Tegelpadkolk beton/gietijzer 1 delig D400 kN

Art nr. 50590429080
aansluiting Ø 160 mm.

Specificaties

Product naam:	TEGELPADKOLK BETON/GIETIJZER 1 DELIG TPKB300/160D
Product type:	Onderbak beton/Tegelpadkolk kop+frame
Materiaal:	Gietijzer
Aansluiting:	Ø 160 mm.
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren (tegelpad) roosterkop type AQUAFIX verkeersklasse D 400 kN. (vlg NEN-EN124)
Maat uitwendig:	bovendeel 300x300 mm.
Hoogte (uitwendig):	365
Gewicht:	62,8 kg.
Eenheid:	per stuk
Kolk type:	Tegelpadkolk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Tegelpadkolk beton, 1 delig aansluiting Ø 160 mm., geschikt voor een verkeersklasse D 400 kN.

Optioneel: aansluiting Ø 110 mm. / afdekking verkeersklasse B 125 kN. Tegelpadkolk voorzien van uitneembare PE vuilemmer.

Het leveringsprogramma van de Aquafix tegelpadkolken omvat:

- Tegelpadkolk 1 delig beton / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PVC / gietijzer
- Tegelpadkolk 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een tegelpadkolk ?

Een tegelpadkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het straatniveau. Bij betonnen tegelpadkolk is het gietijzeren roosterdeksel meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvangener om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan.

Een tegelpadkolk dient geplaatst te worden in het tegelpad, de bovenmaat van een tegelpadkolkkop heeft een maat van 300x300 mm.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.