AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Straatkolk XL beton met GY afdekking D400 kN

Art nr. 5056959501
950 x 950 x 1270 mm



Specificaties

Product naam:	Straatkolk XL beton met GY afdekking D400
Product type:	Straatkolk XL
Materiaal:	Beton/Rooster Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm. (naar keuze links/rechts gezien vanuit het midden van de straat)
Maat uitwendig:	950 x 950 mm
Hoogte (uitwendig):	1270 mm.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Aquafix tweedelige betonnen
straatkolk type XL. Aansluiting Ø 125 mm.
Afmeting L x B x H: 950 x 950 x 1270 mm
Voorzien van gietijzeren scharnierrooster.
Uitlaat niet voorzien van stankscherm.
Belasting tot en met verkeersklasse D400 kN.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Straatkolken omvat:
- Straatkolken 1 delig beton / gietijzer
- Straatkolken 2 delig beton / gietijzer
- Straatkolken 3 delig beton / gietijzer
- Straatkolken 2 delig PVC / gietijzer
- Straatkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije / Explosieveilige Straatkolken 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken
Optioneel: Flexibele aansluitstukken
Optioneel: Vergrendelbare roosterafdekkingen (gietijzer)
Optioneel: WADI kolkafdekkingen
Optioneel: Verholen kolkafdekkingen
Optioneel: Geperforeerde kolkafdekkingen
Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een straatkolk ?
Een straatkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het wegdek/straatniveau. Bij betonnen straatkolken kan het gietijzeren roosterdeksel worden meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een straat- en een trottoirkolk ?
Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.