AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

Pluvia ontlastput, Materiaal HDPE.

Art nr. 543307100110

Max. afvoercapaciteit: 2,71 l/s



Specificaties

Product naam:	ONTLASTPUT, materiaal HDPE.
Product type:	PLUFIX
Materiaal:	Hoogwaardig kunststof HDPE.
Aansluiting:	Inlaat naar keuze, maximaal 110 mm.Uitlaat Ø 110 mm., max. afvoer cap. 12,96 l/s.mits de uitlaat op een afschot van 1:100 wordt gelegd.
Deksel en onderhoudsschacht:	Vergrendeld roosterdeksel verkeersklasse B 125kN
Diameter (uitwendig):	Putdiameter: Ø 315 mm.Bodemplaat: 450 x 450 mm.
Hoogte (uitwendig):	1050 mm.
Eenheid:	per stuk

Productomschrijving

Korte product omschrijving:
PLUVIA PE ONTLASTPUT, materiaal HDPE.
Type Plufix
Meer informatie over Pluvia ontlastputten: https://aquafix.nl/nl/ontlastput

Het leveringsprogramma van de Aquafix ontlastputten omvat:
Aquafix produceert de Plufix. Een ontlastput speciaal ontworpen voor het onlasten van Pluvia dakafvoer systemen.

Aquafix levert de Plufix PE ontlastputten inclusief fundatieplaat en een speciaal roosterdeksel met een waterdoorlaatbaarheid van 70 l/s.

Als de uitlaat van de ontlastput op afschot wordt gelegd 1:100 zijn de volgende capaciteiten van toepassing:
Ø 125 mm., maximale afvoercapaciteit van 6,39 l/s.
Ø 160 mm., maximale afvoercapaciteit van 12,96 l/s.
Ø 200 mm., maximale afvoercapaciteit van 23,58 l/s.
Ø 250 mm., maximale afvoercapaciteit van 47,70 l/s.
Ø 315 mm., maximale afvoercapaciteit van 81,00 l/s.

Bij verkleining van de leidingdiameter na de ontlastput of bij een vernauwing door vervuiling of overbelasting zal de capaciteit sterk afnemen met alle gevolgen van dien.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type ontlastput in uw situatie.