

Sleufgoot RVS 304 (lxb)1245x60 mm. zij-uit Ø75mm.

Art nr. 1560124560ZU

Sleufbreedte 20 mm.

Specificaties

Product naam:	RVS 304 Sleufgoot LxB = 1245x60 mm.
Product type:	RVS 304 Sleufgoot LxB = 1245x60 mm. Vloerput zij-uitlaat Ø75 mm.
Materiaal:	RVS Aisi 304
Lengte per element:	1245 mm.
Breedte (uitwendig):	60 mm. - randvulling massief RVS
Hoogte (uitwendig):	Beginhoogte = 65 mm. (afschot = 1% /m)
Afdekking:	Ladderrooster 30x4 mm (M125 kN volgens EN1253 = heftruckverkeer)
Omschrijving:	Afvoerput 240x245 mm. (H=257 mm.) puthuis = Ø 157 mm. met uitneembaar stankslot (2,2l/s) en vuilkorf. Levering incl. verankeringsdoken en stelvoeten.
Aansluiting:	Zij aansluiting Ø 75 mm.
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Sleuf afvoergoot / Spleetgoot voor o.a. horeca toepassingen:

RVS 304 Sleufgoot LxB = 1245x60 mm. voorzien van een zij-uitlaat Ø75 mm.

Het leveringsprogramma van de Aquafix RVS rooster / sleuf / keukengoten omvat:

- Rooster of bakgoten, voorzien van RVS onderbak met een geïntegreerde afvoerput.
- Sleuf of spleetgoten, voorzien van RVS onderbak met een geïntegreerde afvoerput.
- Industriële afvoerputten

Roostergoten / Bakgoten:

De roostergoten zijn vervaardigd uit roestrijf staal. Ze zorgen ervoor dat water afgevoerd wordt in het rioelstelsel. Dit product wordt gebruikt in voedingsverwerkingsbedrijven, zoals brouwerijen, zuivelbedrijven en slachthuizen. Daarnaast is het product terug te vinden in chemische bedrijven, ziekenhuizen, grootkeukens, etc. Vooral in industrieën waar hoge hygiëne vereisten zijn, is dit product toe pas baar.

De roostergoten / bakgoten kunnen op maat gemaakt worden, geheel conform uw wensen.

De bak of roostergoten kunnen worden uitgevoerd met een rooster naar wens:

- Maasrooster (optioneel antislip)
- Spijkerrooster
- Plaatrooster (bovenzijde dicht met de randen voorzien van een waterdoorlatende sleuf)
- Geperforeerd rooster

De rooster kunnen geleverd worden voor nagenoeg elke belastingklasse.

Sleufgoten / Spleetgoten:

De sleufgoten vormen de perfecte oplossing in ruimtes met veel condensatie die afkomstig is uit bijvoorbeeld machines of aircosystemen. Buiten een aantal standaard sleufgoot elementen kunnen de afmetingen aangepast worden aan de klantspecificaties.

Ter versterking kunnen de randen opgevuld worden met een RVS of kunststof profiel. Dit zorgt ervoor dat de goot voldoet aan de hoogste belastingklasse.

Voordelen:

- Uitgevoerd in RVS
- Hygienische uitvoering
- In variabele hoogtes dus toepasbaar voor diverse vloerdikten

- Onopvallend
- Heeft geen rooster nodig
- Eenvoudige installatie

Industriële afvoerputten:

Leverbaar in een grote diversiteit met een onderaansluiting of een zijaansluiting, leverbaar met:

- Eventuele grofvuilemmer
- Stankslot
- Flens
- Rooster naar keuze en volgens de opgegeven belastingklasse.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type afvoeroplossing in uw situatie.