

Trottoirkolk Pvc/Gietijzer

Art nr. 510.0360.433TC-ACTIE 2023

2 Delig

Specificaties

Product naam:	TROTTOIRKOLK PVC/GIETIJZER 2 DELIG
Product type:	TP0315AM
Materiaal:	Onderbak Pvc/Trottoirkolk kop Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm.
Stankscherm:	PVC uitneembaar
Deksel en onderhoudsschacht:	Trottoirkolk kop gietijzer type Aquafix Milieu t..b.v. trottoirband 13/15 + 18/20
Doorlatend oppervlak (cm2):	295
Inhoud zandvang:	20 liter
Diameter (uitwendig):	315 mm.
Maat uitwendig:	bovendeeel 400x350 mm.
Hoogte (uitwendig):	860 mm.
Gewicht:	39 Kg.
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
TROTTOIRKOLK PVC/GIETIJZER 2 DELIG

Het leveringsprogramma van de Aquafix Trottoirkolken omvat:

- Trottoirkolken 1 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig beton / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PVC / gietijzer
- Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije / Explosie veilige Trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: Vergrendelbare afdekkingen (gietijzer)

Optioneel: WADI afdekkingen

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een Trottoirkolk?

Een trottoirkolk bestaat altijd uit een onderbak en een trottoirkolkkop, waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Bij betonnen trottoirkolken kan de gietijzeren trottoirkolkkop worden meegestort met de onderbak. De deksel ligt in een gietijzeren frame en is afneembaar, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een trottoir- en een straatkolk ?

Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.