

Explosievrije PE trotoirkolk incl. GY trotoirkolkkop

Art nr. 515.036.0958TC

Ø 315 mm aansl. Ø 125 mm

Specificaties

Product naam:	Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 125 mm
Product type:	EXSKOLK
Certificering:	Voorzien van een 600 mm. waterslot met ontstoppings schroefdrop
Materiaal:	Onderbak PE/trotoirkolk kop Gietijzer
Aansluiting:	Ø 125 mm.
Deksel en onderhoudsschacht:	Trotoirkolk kop gietijzer type Aquafix Milieu t..b.v. trotoirband 13/15 + 18/20
Doorlatend oppervlak (cm2):	295
Inhoud zandvang:	20 liter
Diameter (uitwendig):	Ø 315 mm.
Maat uitwendig:	bovendeel 400x350 mm.
Hoogte (uitwendig):	1320
Eenheid:	per stuk
Kolk type:	Trotoirkolk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 125 mm

Het leveringsprogramma van de Aquafix Explosievrije kolken omvat:

- Explosievrije straatkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije trotoirkolken 2 delig PE / gietijzer

De Aquafix Explosievrije kolken zijn uitgevoerd met een PE uitlaat (naar keuze Ø 110 mm of Ø 125 mm) en een PE waterslot. De kolkafdekking, straatkolkkop of trotoirkolkkop zijn uitwisselbaar.

Wat is een explosievrije kolk ?

Een explosievrije of explosie veilige kolk kan worden uitgevoerd als straatkolk voor in het wegdek bij bijvoorbeeld tankstations. Het rooster komt gelijk te liggen met het wegdek en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Een explosievrije of explosie veilige kolk kan worden uitgevoerd als trotoirkolk waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trotoirband. Het deksel komt gelijk te liggen met de trotoirband en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Explosie veilige kolken worden o.a. toegepast bij tankstations en in de industrie waar gassen kunnen vrijkomen. Door het speciale stank/waterslot welke in de explosievrije kolk is ingebouwd voorkomt dat er gassen vanuit het rioleringsstelsel kunnen vrijkomen.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.