

Straatkolk, PVC/Gietijzer inclusief 1 x stankslot 1 x manchet

Art nr. 510KOC00016

2 Delig

Specificaties

Product naam:	STRAATKOLK PVC/GIETIJZER 2 DELIG
Materiaal:	Onderbak Pvc/Straatkolk kop Gietijzer
Aansluiting:	1x Ø 125 mm. - spie - inwendig voorzien van (uitneembaar) stankslot en 1x Ø 125 mm. manchet aansluiting
Stankscherm:	PVC uitneembaar
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren scharnierend (hol, 7 mm) sleufrooster (waterdoorlatendheid 375 cm ²) verkeersklasse B 125 kN (vlg. EN 124)
Doorlatend oppervlak (cm ²):	375
Inhoud zandvang:	20 liter
Diameter (uitwendig):	315 mm.
Maat uitwendig:	330 x 330 mm.
Hoogte (uitwendig):	750 mm.
Gewicht:	27 Kg.
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Straatkolk, PVC/Gietijzer inclusief 1 x stankslot 1 x manchet (ook beton kolken uit voorraad leverbaar).

Het leveringsprogramma van de Aquafix Straatkolken omvat:

- Straatkolken 1 delig beton / gietijzer
- Straatkolken 2 delig beton / gietijzer
- Straatkolken 3 delig beton / gietijzer
- Straatkolken 2 delig PVC / gietijzer
- Straatkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije / Explosieveilige Straatkolken 2 delig PE / gietijzer

Optioneel: Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken

Optioneel: Flexibele aansluitstukken

Optioneel: Vergrendelbare roosterafdekkingen (gietijzer)

Optioneel: WADI kolkafdekkingen

Optioneel: Verholen kolkafdekkingen

Optioneel: Geperforeerde kolkafdekkingen

Optioneel: PE / PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

Wat is een straatkolk ?

Een straatkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het wegdek/straatniveau. Bij betonnen straatkolken kan het gietijzeren roosterdeksel worden meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een straat- en een trottoirkolk ?

Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.