

Regenwaterfilter, Materiaal Polyethyleen/Rvs Type:

Refix 325 Gf

Art nr. 740.40.2325-

Max 325m2 dak

Specificaties

Product naam:	REGENWATERFILTER, materiaal Polyethyleen/RVS
Product type:	REFIX 325 GF
Ingebouwd filter:	Geschikt voor maximaal 325 m2 dakoppervlak.
Omschrijving:	Refix 325 grondfilter, voor een dakoppervlak van maximaal 325 m2. Voor ondergrondse plaatsing in de verzamelleiding. Voorzien van een beloopbaar, vorstbestendig deksel.
Aansluiting:	Inlaat Ø 110/125 mm. b.o.b./maaiveld 360 mm. Uitlaat riolering Ø 110/125 mm. b.o.b./maaiveld 372 mm. Aansluiting naar tank: 2 x Ø 110 mm. b.o.b./maaiveld 485 mm. 2 x aansluiting Ø 50 mm. (o.a. tbv filtersproeier)
Diameter (uitwendig):	365 mm.
Hoogte minimaal (uitwendig):	minimaal 620 mm.
Eenheid:	per stuk
SELECTIE 2:	Refix



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Refix 325 grondfilter, voor een dakoppervlak van maximaal 325 m2.

Voor ondergrondse plaatsing in de verzamelleiding. Voorzien van een beloopbaar, vorstbestendig deksel.

Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwaterfilters omvat:

- Regenwater filters voor tussenbouw in regenwaterleidingen (verticaal)
- Regenwater filters voor plaatsing in de grond voor een eventuele buffer (grondfilters)
- Regenwater filters voor plaatsing in de regenwatertank (tankfilters)
- Regenwater filters voor plaatsing bovengronds

Voordat u regenwater kunt gebruiken bijvoorbeeld i.c.m. een regenwaterhergebruikstelsel voor de spoeling van de toiletten of besproeiing van de tuin, wilt u er zeker van zijn dat het regenwater schoon is. Schoon van slib en bladeren en takken. Aquafix produceert, adviseert en verkoopt regenwaterfilters welke er voorzorgen dat de vuildelen van het regenwater worden gescheiden voordat het regenwater in de regenwatertank wordt opgeslagen.

Aquafix gebruikt RVS filter lamellenfilters, welke uitneembaar uit de behuizing zijn te halen, zodat het filter op een eenvoudige wijze gereinigd kan worden. Afhankelijk van het type filterbehuizing, kan er een filtersproeier ingebouwd worden. Deze sproeier reinigt het filter d.m.v. het regenwater uit de buffertank. Aquafix levert optioneel een tijdsgestuurde schakelaar voor de filtersproeier, zodat deze op gezette tijden het lamellenfilter kan reinigen.

Aquafix produceert regenwaterfilters geschikt voor een dakoppervlakte vanaf 80 m2 t/m 5000 m2.

Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.