

Explosievrije PE straatkolk incl. GY straatkolkkop

Art nr. 515.036.0959C-ACTIE2018

Ø 315 mm aansl. Ø 110 mm

Specificaties

Product naam:	Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 110 mm
Product type:	EXSKOLK
Certificering:	Voorzien van een 600 mm. waterslot met ontstoppings schroefdop
Materiaal:	Onderbak PE/Straatkolk kop Gietijzer
Aansluiting:	Ø 110 mm.
Deksel en onderhoudsschacht:	Gietijzeren hol (7mm) rooster type AQUAFIX verkeersklasse B 125 kN.. (vlg NEN-EN124)
Doorlatend oppervlak (cm2):	375
Inhoud zandvang:	20 liter
Diameter (uitwendig):	Ø 315 mm.
Maat uitwendig:	325 x 325 mm.
Hoogte (uitwendig):	1320
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 110 mm

Het leveringsprogramma van de Aquafix Explosievrije kolken omvat:

- Explosievrije straatkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer

De Aquafix Explosievrije kolken zijn uitgevoerd met een PE uitlaat (naar keuze Ø 110 mm of Ø 125 mm) en een PE waterslot. De kolkafdekking, straatkolkkop of trottoirkolkkop zijn uitwisselbaar.

Wat is een explosievrije kolk ?

Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als straatkolk voor in het wegdek bij bijvoorbeeld tankstations. Het rooster komt gelijk te liggen met het wegdek en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als trottoirkolk waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Het deksel komt gelijk te liggen met de trottoirband en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Explosie veilige kolken worden o.a. toegepast bij tankstations en in de industrie waar gassen kunnen vrijkomen. Door het speciale stank/waterslot welke in de explosievrije kolk is ingebouwd voorkomt dat er gassen vanuit het rioleringsstelsel kunnen vrijkomen.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.