

Vloerput kunststof/RVS

Art nr. 555.4015

150x150 mm oa Ø 50 mm

Specificaties

| | |
|--|---|
| Product naam: | Vloerput, materiaal kunststof |
| Materiaal: | ABS + RVS rooster |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 2 mm. roestvaststaal aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm.sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet |
| Verkeersbelasting: | 3 kN. |
| Doorlatend oppervlak (cm ²): | 1,00 L/sec |
| Aansluiting: | onder aansluiting 50 mm |
| Stankscherm: | PPC reukslot 50 mm |
| Diameter (uitwendig): | 129 mm |
| Maat uitwendig: | 150 x 150 mm |
| Hoogte (uitwendig): | 89-119 mm |
| Eenheid: | per stuk |



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Vloerput, materiaal kunststof

Het leveringsprogramma van de Aquafix schrobputten / afvoerputten omvat:

- Vloerputten van geheel RVS met een onderaansluiting of zijaansluiting
- Vloerputten van kunststof met een RVS rooster met een onder of zijaansluiting
- Tegelpotten (De deksel wordt betegeld waardoor de vloerput onzichtbaar in het tegelwerk van de douchevloer kan worden opgenomen.)
- Renovatieputten (De renovatieput wordt eenvoudig over de bestaande vloerput heen geplaatst, zodat een aanzienlijke besparing kan worden bereikt. De renovatieput is voorzien van een brede flens die voorzien is van openingen zodat de hechting met de tegellijm optimaal is.)
- Douchegoten met een onder of zijaansluiting. Levering van standaard elementen maar ook maatwerk is mogelijk.
- Tevens levert Aquafix een breed programma speciale afvoeroplossing zoals messing vloerputten, op maat gefabriceerde vloerelementen etc. Vraag naar de mogelijkheden.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type vloerput / afvoeroplossing in uw situatie.