

Vloerput RVS

Art nr. 555.4620
200x200 mm zij Ø 75 mm

Specificaties

| | |
|--|---|
| Product naam: | Vloerput, materiaal RVS |
| Materiaal: | RVS |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 14 mm, roestvaststalen aisi 316 rooster met 10 mm sleufgaten. |
| Verkeersbelasting: | 30 kN. |
| Doorlatend oppervlak (cm ²): | 1,60 L/sec |
| Aansluiting: | zij aansluiting 75 mm |
| Stankscherm: | PPC reukslot 60 mm |
| Diameter (uitwendig): | 179 mm |
| Maat uitwendig: | 200 x200 mm |
| Hoogte (uitwendig): | 240-280 mm |
| Eenheid: | per stuk |



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Vloerput, materiaal RVS

Het leveringsprogramma van de Aquafix schrobputten / afvoerputten omvat:

- Vloerputten van geheel RVS met een onderaansluiting of zijaansluiting
 - Vloerputten van kunststof met een RVS rooster met een onder of zijaansluiting
 - Tegelpotten (De deksel wordt betegeld waardoor de vloerput onzichtbaar in het tegelwerk van de douchevloer kan worden opgenomen.)
 - Renovatieputten (De renovatieput wordt eenvoudig over de bestaande vloerput heen geplaatst, zodat een aanzienlijke besparing kan worden bereikt. De renovatieput is voorzien van een brede flens die voorzien is van openingen zodat de hechting met de tegellijm optimaal is.)
 - Douchegoten met een onder of zijaansluiting. Levering van standaard elementen maar ook maatwerk is mogelijk.
- Tevens levert Aquafix een breed programma speciale afvoeroplossing zoals messing vloerputten, op maat gefabriceerde vloerelementen etc. Vraag naar de mogelijkheden.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type vloerput / afvoeroplossing in uw situatie.