

Flexibele Koppeling Recht

Art nr. 596.112.112

Bereik 98-115 mm

Specificaties

Product type:	FLEX
Materiaal:	Elastomeer
Diameter bereik (mm.):	98-115
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Flexibele koppeling recht bereik 98-115 mm.

Het leveringsprogramma van de Aquafix flexibele koppelingen omvat:

- Koppelingen EPDM, recht, verlopend
- Koppelingen recht EPDM
- Koppelingen recht, verlopend
- Koppelingen recht

De Aquafix flexibele buiskoppelingen worden gebruikt voor het repareren, vervangen, aansluiten of uitbreiden van leidingen van dezelfde of verschillende maten en/of materialen. Aquafix koppelingen zijn geschikt voor alle verbindingen met betrekking tot afvoerleidingen zoals riolering, sanitair, hemelwaterafvoer, ontluftung, etc. (drukloze of lage druk leidingen).

Werking:

De RVS klembanden van de koppeling worden los gedraaid en de koppeling wordt over beide uiteinden van de buis geschoven totdat deze gecentreerd zit. Daarna worden de klembanden weer aangespannen.

Kenmerken:

- Snelle, duurzame en eenvoudige installatie
- Perfecte verbinding ongeacht maat of materiaal
- Vervaardigd uit een speciaal geformuleerde elastomeer
- Maatvoering van 23-2200mm
- Geen speciaal gereedschap, lijm, kit o.i.d. nodig
- Ideaal voor alle (nood)reparaties
- Bestand tegen verschillende chemicaliën, UV straling, bacteriën, rioolgas en wortelgroei
- Uitermate flexibel met zeer grote trek- en scheursterkte
- Bestand tegen een constante temperatuur van 40°C (piek 60°C)
- Nauwelijks onderhevig aan veroudering/verrubberen

Toepassingen:

Gebruik de flexibele koppelingen voor het aansluiten van een vet- of olieafscheider, kolk, pompput, afvoergoot, etc. Bij lichte grondzettingen vangt de flexibele koppeling de zetting op, zonder dat deze van de aansluiting schiet.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type koppeling in uw situatie.