

Vetafscheider met slibvang HDPE CE Bovengronds

Art nr. 205.273.0002

0,2 l/s slib 20 ltr. bovengronds

Specificaties

| | |
|------------------------------|--|
| Product naam: | VETAFSCHEIDER gecombineerd met slibvangput, materiaal HDPE. |
| Nederlands Fabrikaat: | AQUAFIX MILIEU |
| Product type: | Euromal-pr |
| Capaciteit: | 0,2 l/s. |
| Inhoud slibvang: | 20 liter |
| Inhoud vetopslag: | 10 liter |
| Geschikt voor: | Bovengrondse opstelling. |
| Materiaal: | Zwart hard polyethyleen (HDPE) (temperatuur max. 60 graden). |
| Deksel en onderhoudsschacht: | 1 stuks kunststof deksel type Teufix®. (gekneveld) (geen verkeer). |
| Aansluiting inlaat: | Ø 50 mm. (spie) |
| Aansluiting uitlaat: | Ø 50 mm. (spie) |
| Inbouwdiepte: | T1 = 145 mm., T2 = 215 mm. |
| Hoogte minimaal (uitwendig): | 665 mm. |
| Diameter (uitwendig): | Ø 550 mm. |
| Gewicht: | Totaal ca. 16 Kg. |
| Eenheid: | per stuk |



Productomschrijving

2052730002 -Omschrijving & prijs:

Vetafscheider HDPE 0,2l/s bovengronds rond model.

Dit model betreft een bovengronds model.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Vetafscheidens omvat:

- Vetafscheider HDPE standaard leverbaar in de capaciteiten
- 0,2 l/s., 0,3 l/s., 0,5 l/s., 0,7 l/s. 1,0 l/s. en volgens de norm:
- Vetafscheider HDPE standaard leverbaar in de capaciteiten vlg NEN-EN 1825:
- 2 l/s., 4 l/s, 7 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s. Grotere en andere capaciteiten op aanvraag.
- De afdekking is standaard voorzien van gekneveld afdekking (TEUFIX)
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Vetalarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale vetlaag bereikt is.
- Optioneel: Zuigleidingen (om de vetafscheider op afstand leeg te zuigen)
- Optioneel: Spoelsysteem (om de afscheider op afstand inwendig schoon te spoelen)
- Optioneel: Spoel/Pompsysteem (om de afscheider te voorzien van een spoel en pompfunctie om de afscheider op afstand leeg te zuigen, te reinigen en af te vullen)
- Optioneel: Kijkglas (om de vetlaagdikte optisch te controleren)

De standaard AQUAFIX HDPE vetafscheidens volgens NEN-EN1825 zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7087). Deze vetafscneider is voorzien van een slibvangput (integraal).

De Aquafix vetafscheidens worden o.a. toegepast bij:

- Restaurants

- Sportkantines
- Verzorgingstehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Cafetaria's
- Bedrijfskantines
- Slagerijen
- Slachterijen
- Viswinkels
- Visverwerkende industrie
- Bakkerijen
- Horeca
- Levensmiddelenindustrie

Op aanvraag kan de vetafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Berekening van de juiste capaciteit: <http://www.vetafscheider.com/capaciteit.html>

Wat is een vetafscheider?

Een vetafscheider is een put die in het rioelstelsel wordt geplaatst en als doel heeft dierlijke en plantaardige vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een vetafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een vetafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een vetafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na de keuken en vóór de aansluiting op het gemeenteriool.

Meer informatie over vetafscidders, vetvangputten, vetputten of olievetafscidders ? www.vetafscheider.com