

KOPPLAAT voor gootbegin/einde tbv GARD (gesloten)

Art nr. 105150730A

AQUAFIX Gard

Specificaties

Product naam:	KOPPLAAT voor gootbegin/einde tbv GARD (gesloten)
Product type:	AQUAFIX Gard afvoerset
Materiaal:	Polypropyleen (PP)
Gewicht:	0,2 Kg.
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

KOPPLAAT voor gootbegin/einde tbv GARD (gesloten)

Type : AQUAFIX Gard

Het leveringsprogramma van de Aquafix Gard goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met PP doorvoering
- Een verticale afvoeraansluiting voorzien van bladvanger en stankslot
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX 'Gard goot' LIJNAFWATERING VOOR TUIN- EN LANDSCHAP:

Juist in de woningbouw en tuin- en landschapsaanleg zijn de eisen voor afwateringssystemen bijzonder hoog. Enerzijds moet het systeem eenvoudig en snel aan te leggen zijn, zowel door deskundigen als doe-het-zelvers. Anderzijds moet het optisch overtuigen en harmonisch in het totaalbeeld passen. Tegelijkertijd zijn de belastbaarheid, duurzaamheid en natuurlijk het rendement van belang.

Met de AQUAFIX GARD kunt u probleemloos aan al deze eisen voldoen.

Naast de voordelen van polymerebeton, waarvan het gootelement is gemaakt, profiteert u daarbij ook van een optimale dwarsdoorsnede van de goot, die voor een hoge afvoercapaciteit zorgt. Doordat de afdekkingen zonder schroeven worden bevestigd, heeft u bij het schoonmaken bovendien de vrije hand.

De AQUAFIX GARD kan dankzij de groef- en veerverbinding snel en nauwkeurig worden gelegd en is verkrijgbaar met verzinkt of RVS sleufrooster, gietijzeren rooster of verzinkt maasrooster.

De goten zijn berijdbaar door personenauto's, hebben een binnenwerkse breedte van 100 mm en

hebben al naar gelang de roosterafdekking een inbouwhoogte van max. 115 mm. Waardoor de graafwerkzaamheden tot het minimum beperkt blijven.

Een omvangrijk assortiment aan accessoires, zoals kopplaten, afvoeraansluitingen en zandvangers maakt het programma compleet.

AQUAFIX GARD: de voordelige oplossing zonder in te leveren op functionaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Al naar gelang de eisen op het gebied van belastbaarheid of design verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen

- AQUAFIX GARD II S met verzinkt sleufrooster
- AQUAFIX GARD II G met gietijzeren rooster
- AQUAFIX GARD II M met verzinkt maasrooster
- AQUAFIX GARD II E met RVS sleufrooster

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.