

Goot kunststof verzinkt sleufrooster A15 kN L=1000

Art nr. 115S65003001120

AQUAFIX FIXDRAIN

Specificaties

Product naam:	AFVOERGOOT materiaal hoogwaardig kunststof, incl. rooster.
Product type:	AQUAFIX LIGHT-FIXDRAIN VA
Materiaal:	Kunststof/Polypropyleen
Lengte per element:	1000 mm.
Breedte (inwendig):	100 mm.
Breedte (uitwendig):	120 mm.
Hoogte (uitwendig):	80 mm.
Afdekking:	Verzinkstalen sleufrooster (6 mm.) L=1000 mm. verkeersklasse A 15 kN (115.S421.1200) type klembaar.
Gewicht:	2,4 Kg.
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
Afvoergoot Kunststof/Polypropyleen sleufrooster
Type : AQUAFIX FIXDRAIN

Het leveringsprogramma van de Aquafix Stora Light goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.

De AQUAFIX 'Stora-Light goot' LIJNAFWATERING LICHT VAN GEWICHT VOOR OM & ROND DE WONING

De Aquafix STORA-LIGHT is een lichtgewicht afvoergeul zonder ingebouwde helling.

In tegenstelling tot de polyesterbetonnen geulen van het Aquafix Milieu STORA-DRAIN programma, is de Aquafix STORA-LIGHT draingoot vervaardigd uit polypropyleen.

De geul werd ontworpen voor toepassingen om en rond de woning: op terrassen, voor garagedeuren en opritten.

De Aquafix STORA-LIGHT wordt gecombineerd met een opvallend gegalvaniseerd FIX spleetrooster. De 8cm hoogte is uitermate geschikt voor plaatsing tussen klinkers. Elke afvoergoot heeft een voorgevormde blinde verticale uitloop met diameter Ø100mm, die kan worden uitgesneden om een verticale uitloop te creëren.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.