

KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde uitloop Ø110 mm. (voorzien van PE afdekplaat)

H=185 mm.

Art nr. 115SE105032

AQUAFIX TECHNICAL

Specificaties

Type product:	Toebehoren
Materiaal keuze:	Polyesterbeton
Hoogte uitwendig (mm.):	185
Product naam:	KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde uitloop Ø110 mm. (voorzien van PE afdekplaat) H=185 mm.
Materiaal:	Polyesterbeton voorzien van ingestort RVS hoeklijn
Breedte (inwendig):	100 mm.
Hoogte (uitwendig):	185 mm.
Gewicht:	1,3 Kg.
Eenheid:	per stuk
Product type:	AQUAFIX TECHNICAL-SE100-GBE

Productomschrijving

Korte product omschrijving:

KOPPLAAT voor gootbegin/einde met geïntegreerde uitloop Ø110 mm. (voorzien van PE afdekplaat) H=185 mm.

Type : AQUAFIX TECHNICAL

Het leveringsprogramma van de Aquafix Stora Technical goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer.

De AQUAFIX 'Stora-Technical goot' LIJNAFWATERING VOOR O.A. STEDEN, VOETGANGSGEBIEDEN, PARKEERPLAATSEN & INDUSTRIE:

De polyesterbetonnen afvoergeulen van het Aquafix STORA-TECHNICAL programma zijn dankzij hun licht gewicht, hun grote sterkte, hun goede chemische bestendigheid en hun geïntegreerde gegalvaniseerd- of roestvrijstalen randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met middelmatige tot zware verkeersbelasting.

Het Aquafix STORA-TECHNICAL afvoergoten gamma, biedt oplossingen voor de waterafvoer in de meest uiteenlopende situaties zoals parkeerterreinen voor alle types voertuigen, industriële zones met of zonder vorkheftrucks, openbare wegen, enz. ...

De Aquafix STORA-TECHNICAL draingoten zijn beschikbaar in de breedte 100, 150, 200 en 300. Het lichte gewicht van de goten en het tand-groef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie. Het ruim aanbod aan inliggende roosters biedt voor elke situatie de gepaste oplossing. De Aquafix STORA-TECHNICAL lijnafwateringsgoten type SE zijn toepasbaar tot en met belastingsklasse E600.

De kwaliteit van de afvoergoten en de bijhorende roosters wordt gegarandeerd overeenkomstig EN1433.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.