


Goot glasvezelbeton maasrooster C250 kN L=500

Art nr. 13563230106

AQUAFIX-HYDRO TOP

Specificaties

| | |
|-------------------------|--|
| Type product: | Afvoergoot |
| Inwendige breedte maat: | 100 mm. |
| Product naam: | AFVOERGROOT materiaal glasvezelversterkt beton incl. rooster. |
| Product type: | AQUAFIX-HYDRO TOP 100 |
| Certificering: | VOORZIEN VAN CE MARKERING VLG NEN-EN1433 & KIWA CERTIFICAAT OP BASIS VAN BRL5070 |
| Materiaal: | Glasvezel versterkt beton C35/45. |
| Element voorzien van: | Gootsponning/kitvoeg voor het afdichten volgens EN1433. |
| Lengte per element: | 500 mm. |
| Breedte (inwendig): | 100 mm. |
| Breedte (uitwendig): | 140 mm. |
| Hoogte (inwendig): | 177 mm. |
| Hoogte (uitwendig): | 210 mm. |
| Afdekking: | Verzinktstalen maasrooster (30/15 mm.) verkeersklasse C 250 kN (vlg. EN1433) met schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging Totaal L= 500 mm. |
| Extra: | Element voorzien van voorgeperforeerde onder en zijuitlaat DN100. |
| Gewicht: | 22 Kg. |
| Eenheid: | per stuk |



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

Afvoergoot Glasvezel versterkt beton maasrooster

Type : AQUAFIX-HYDRO TOP

Het leveringsprogramma van de Aquafix Hydrotec Top goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX 'Hydrotec-Top' LIJNAFWATERING VEELZIJDIGE & PRIJSTECHNISCH GUNSTIGE LIJNAFWATERING OPLOSSING:

De Aquafix-Hydrotec TOP afvoergoot is het prijstechnisch gunstige en veelzijdige TOP systeem. Dekt de belastingsklasse A 15 kN tot en met C 250 kN af, met een verzinkt stalen sleuven- of mazenrooster. Alle afvoergoten worden met de bijbehorende afdekroosters compleet gemonteerd geleverd.

De Aquafix Top afvoergoten hebben unieke eigenschappen; o.a.:

- De schroefloze, gepatenteerde roosterbevestiging van kunststof (corrosie bestendig)
- Verzinktstalen sleuvenroosters of verzinktstalen mazenroosters..
- Voorgevormde verticale afvoer in de bodem van de goot DN100/150
- Nauwkeurig aansluitende verbindingen
- Gootelement uit vezel versterkt beton C35/45
- Verzinktstalen randbescherming
- Voegverbinding met veiligheidsvoeg

De oplossing voor openbare plaatsen, zoals winkelcentra, fiets- en voetgangerspaden, schoolpleinen, autoparkeerplaatsen..

Deze vloergoot is gefabriceerd uit glasvezel versterkt beton met een verzinktstalen hoeklijn voor een optimale zijstabiliteit. Deze lijngoot is geschikt tot verkeersklasse C 250 kN.

De Aquafix TOP afvoergoot is leverbaar in de inwendig breedte 100 mm.

De AQUAFIX Hydrotec MAXI afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.