

## GOOTEINDE (open Ø 110 mm.)

Art nr. 1108087A

tbv BIG & SUPER KS100 type 01-10

### Specificaties

Type product:	Toebehoren
Materiaal keuze:	Verzinktstaal
Hoogte uitwendig (mm.):	214
Product naam:	GOOTEINDE (open Ø 110 mm.) tbv BIG & SUPER KS100 type 01-10
Materiaal:	Verzinktstaal
Breedte (inwendig):	100 mm.
Breedte (uitwendig):	160 mm.
Hoogte (uitwendig):	214 mm.
Gewicht:	0,6 Kg.
Eenheid:	per stuk



### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

GOOTEINDE (open Ø 110 mm.) tbv BIG & SUPER KS100 type 01-10

Type : "

Het leveringsprogramma van de Aquafix Super KS goot omvat:

- Elementen van een meter lengte
- Elementen van een halve meter lengte
- Elementen van een meter lengte inclusief onderaansluiting
- Een goot begin/einde (gesloten)
- Een goot einde met doorvoering
- Een zandvang element inclusief een vuilemmer
- Polyurethaan afdichtingskit (om de voegen te dichten)

De AQUAFIX 'Super KS' LIJNAFWATERING HOGE STABILITEIT VOOR ZWARE BELASTINGEN:

De oplossing voor zowel lichte- als zware belasting voor in nagenoeg elke situatie inpasbaar.

Deze afvoergeul is gefabriceerd uit glasvezelversterkt beton met een verzinktstaal of RVS hoeklijn voor een maximale zijstabiliteit. Door deze combinatie is de goot geschikt voor intensieve en hoge belastingen (tot klasse F 900 kN.) en resistent tegen o.a. vorst, strooizout en is brandbestendig.

De goot is inzetbaar in de verkeersbelastingen A 15 kN. (voetgangerszone) t/m verkeersklasse F 900 kN. (vliegelden, defensierreinen, intensief zwaar hefruckverkeer)

De verschillende verkeersklasse roosters zijn leverbaar in verzinktstaal, gietijzer en RVS in zowel maas- als sleufroosters en zijn schroefloos in de afvoergoot te monteren (klik systeem).

De AQUAFIX Super KS goot heeft een hoge hydraulische capaciteit (Super KS 100.01 = 92cm<sup>2</sup>), zodat de goot niet alleen duurzaam is, maar ook voor een effectieve afwatering zorg draagt.

De AQUAFIX Super KS goot word onder andere toegepast in stadscentra, winkelstraten, industrieterreinen, parkeerterreinen, dock shelters, benzinstations, maar ook in combinatie met een RVS hoeklijn en RVS rooster in specifieke toepassingen.

De Aquafix Super KS afvoergoten zijn leverbaar in de inwendige breedtes 100, 150, 200 en 300 mm.  
(De Aquafix 'Super' heeft inwendige maten t/m 500 mm.)

De Aquafix Super KS afvoergoten zijn voorzien van een CE markering.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag in de juiste keuze van de afvoergoot, rooster, roosterbelasting en accessoires.