

## Vloerluik Betonvulling verzinktstaal

Art nr. 540.0N08.0080

800 X 800 mm Ns-R80

### Specificaties

Product naam:	VLOERLUIK BETONVULLING VS 800X800MM TYPE NS-R80
Product type:	NS-R80
Materiaal:	Thermisch verzinkt plaatstaal (vlg. Norm (400 gr/m <sup>2</sup> ))
Certificering:	Levering incl. uitlichtsleutel
Deksel en onderhoudsschacht:	Bakvormige omranding incl neopreen afdichtingring & verankering. De bakvormige deksel bij plaatsing vullen met beton & afwerken met de omliggende bevloering. Dmv de inbusbouten wordt bij normale toepassing een gas-& waterdichte afdichting verkregen.
Mangaf maat:	800 x 800 mm.
Verkeersbelasting:	Geschikt voor een gelijkmatig verdeelde belasting van 50 kN/m <sup>2</sup> .
Maat uitwendig:	880 x 880 mm.
Hoogte (uitwendig):	50 mm.
Gewicht:	22 Kg.
Eenheid:	per stuk



### Productomschrijving

Korte product omschrijving:  
VLOERLUIK BETONVULLING VS 800X800MM TYPE NS-R80

Het leveringsprogramma van de Aquafix vloerluiken omvat:

- Vloerluiken van RVS, verzinktstaal en aluminium
- Vloerluiken bakvormig van RVS, verzinktstaal en aluminium welke ter plaatse kan worden gevuld met beton en worden afgewerkt met de omliggende bevloering.
- Vloerluiken en deksels geheel conform uw maatvoeringen

Vloerluiken worden toegepast bij o.a. rioolgemalen, putafdekkingen, kelderruimten, kruipruimten, technische ruimten etc. De Aquafix vloerluiken worden standaard uitgevoerd met een neopreen afdichtingsring en een kN.eveling om de deksel af te kunnen sluiten.

Optioneel zijn de vloerluiken geheel op uw maatvoeringen te fabriceren, o.a.

- Scharnierende afdekking
- Hangslot voorbereiding
- Uitzethaak of gasveren
- De afdekking in een specifieke RAL kleur gespoten
- Voorzien van een anti-val / veiligheidsrooster
- Geschikt voor zware belastingen
- Maatvoeringen geheel op aangeven van de klant.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type vloerluik in uw situatie.