

## DOMPELPOMP, materiaal slagvast kunststof

Art nr. 355.9628.0965

UNILIFT CC5M1

### Specificaties

Product naam:	DOMPELPOMP, materiaal slagvast kunststof
Product type:	UNILIFT CC5M1
Waaier:	Vortex waaier, vrije doorlaat 10 mm.
Materiaal motorhuis:	Hoogwaardig slagvast kunststof
Materiaal pomphuis:	Hoogwaardig slagvast kunststof
Motor vermogen:	0,24 kW P2 - 1,1 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.
Maximale capaciteit:	6 m3/h
Maximale opvoerhoogte:	5 m.w.k.
PersAansluitingPomp:	1 ¼" buitendraad
Kabellengte:	Vanaf pomp standaard 10 meter.
Gewicht:	4,3 Kg.
Eenheid:	per stuk



### Productomschrijving

Korte product omschrijving:

dompelpomp, materiaal slagvast kunststof type CC5-M1 0,24 kW P2 - 1,1 Amp. - 230 Volt - 1 Fase - 50 Hz.

Het leveringsprogramma van de Aquafix schoon-/vuilwater pompompen omvat:

- Dompelpompen met of zonder automatische aan/uit schakeling
- Optioneel: Pompput in kunststof (Polyethyleen (PE)), beton of RVS, op uw aangeven of na advies van een Aquafix adviseur. (Aquafix adviseert u gratis bij de pomp en put keuze).
- Optioneel: Vlotterschakelaar incl. contrastekker, voor de schakeling van de pomp.
- Optioneel: Separate hoogwater niveau signalering
- Optioneel: Separate schakelkast voor instelbare in/uit en alarmschakeling van de pomp
- Optioneel: Vlotterschakelaar(s), open meetbel, luchtdruk besturing, hydrostatische niveaumeting voor aan/uit/alarm schakeling van een (separate) schakelkast.
- Optioneel: Buitenkast in RVS of kunststof inclusief alarmlamp voor inbouw van de (separate) schakelkast.
- Optioneel: Netonafhankelijk alarm met geïntegreerde GSM module (i.c.m. een schakelkast).
- Optioneel: Balkeerklep in gietijzer of PVC, welke de persleiding afsluit wanneer de pomp uitschakelt.
- Optioneel: Terugslagklep in messing verchromd of kunststof, welke de persleiding afsluit wanneer de pomp uitschakelt.
- Optioneel: Afsluiter in messing verchromd of kunststof, welke de persleiding handmatig kan afsluiten bij bijvoorbeeld onderhoud.
- Optioneel: Divers aansluitmateriaal, zoals koppelingen, (spiraal)slang, PE persleiding, driedelige koppeling, slangklemmen, etc.

De AQUAFIX schoon-/vuilwater pompompen voor o.a. drainage en hemelwaterafvoer

De pompen zijn uitermate geschikt voor het wegpompen van huishoudelijk afvalwater (zonder fecaliën), draineren van kelders of gebouwen, verlaging van grondwaterpeil, leegpompen van reservoirs, zwembaden, vaten, etc., schoon en niet agressief mogelijk licht vervuild (grijs) afvalwater.

Opstelling: Stationair of transportabel.

Max. temperatuur van het medium: type afhankelijk.

Constructie:

Volledig onderdompelbare pomp bestaande uit:

Pomp: Eéntraps centrifugaalpom met type afhankelijke persaansluiting.

Waaier: type afhankelijk.

Motor: Beschermklasse IP 68.

Het Aquafix verkoopteam adviseert u graag en gratis in de juiste keuze van de (dompel) pomp, eventuele pompput, putafdekking (luik/putrand), schakelkast en eventuele telemetrie en overige (pomp) accessoires.