


Vetafscheider separaat Beton CE

Art nr. 230.2050.0100 D

10 l/s D 400 kN. deksel

Specificaties

Product naam:	VETAFSCHIEDER, materiaal beton, vlg. NEN-EN 1825.
Nederlands Fabrikaat:	AQUAFIX MILIEU
Product type:	Euromal+ BR
Certificering:	VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND & CE MARKERING
Capaciteit:	10,0 l/s. vlg. NEN-EN 1825.
Inhoud vetopslag:	512 liter.
Emissie vlg. TÜV:	9 mg/ltr.
Geschikt voor:	Grond inbouw.
Materiaal:	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3.
Beton element met:	KIWA certificaat op basis van BRL 5070.
Inwendig voorzien van:	Hoogwaardige vetbestendige 2 componenten epoxycoating.
Deksel en onderhoudsschacht:	1 putrand met deksel verkeersklasse D 400 kN. vlg. NEN-EN 124.
Aansluiting inlaat:	Ø 160 mm.
Aansluiting uitlaat:	Ø 160 mm.
Inbouwdiepte:	T1 = 720 mm., T2 = 740 mm.
Hoogte minimaal (uitwendig):	Bij T2 = 740 mm., TH = 1940 mm.
Diameter (uitwendig):	Ø 1800 mm.
Gewicht:	Totaal ca. 4.067 Kg.
Eenheid:	per stuk



Productomschrijving

Korte product omschrijving:

23020500100 - Vetafscheider beton volgens NEN-EN 1825 10l/s rond model.

Dit betreft een separate vetafscheider. Voor bijna elke vetafscheider dient een slibvangput van voldoende grootte te worden geplaatst. Aquafix levert ook vetafschieders voorzien van een slibvangdeel.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Vetafschieders omvat:

- Vetafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteiten vlg NEN-EN 1825:
- 2 l/s., 4 l/s., 7 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s., 25 l/s. Grotere en andere capaciteiten op aanvraag.
- De afdekking betreft verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN. (minderprijs)
- Optioneel: afdekkingen gekneveld verkeersklasse B 125 kN.
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzettingen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de vetput.
- Optioneel: Vetalarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale vetlaag bereikt is.

De standaard AQUAFIX betonnen vetafschieders zijn voorzien van een CE markering, EG prestatieverklaring (EC Declaration Of Performance (DOP)) en een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7087). Deze vetafscheider is separaat, een eventuele slibvangput dient voor de afscheider worden geplaatst (integraal).

De Aquafix vetafschieders worden o.a. toegepast bij:

- Restaurants

- Sportkantines
- Verzorgingstehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Cafeteria's
- Bedrijfskantines
- Slagerijen
- Slachterijen
- Viswinkels
- Visverwerkende industrie
- Bakkerijen
- Horeca
- Levensmiddelenindustrie

Op aanvraag kan de vetafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Berekening van de juiste capaciteit: <http://www.vetafscheider.com/capaciteit.html>

Wat is een vetafscheider ?

Een vetafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft dierlijke en plantaardige vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een vetafscheider zorgt ervoor dat er een 'schone' lozing op het riool plaats vindt. Een vetafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een vetafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na de keuken en vóór de aansluiting op het gemeenteriool.

Meer informatie over vetafscidders, vetvangputten, vetputten of olievetafscidders ? www.vetafscheider.com