

Drinkwaterbesturing ARM-S1

Art nr. 740.112.32
enkelpomps

Specificaties

| | |
|---------------------------|---|
| Product naam: | DRINKWATERSUPPLETIE-set type ARM-S1 vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief pomp. |
| Product type: | ARM-S1 |
| Certificering: | KIWA & BELGAQUA gecertificeerd. |
| Materiaal: | Behuizing: Recyclebaar massief EPP (geluidsdempend) |
| D x B x H (uitwendig): | 279 x 340 x 340 mm. |
| Aansluiting: | Aansluiting in: 1 x 3/4" aanzuigleiding + 1 x 3/4" drinkwatertoevoer, Aansluiting uit: 3/4" + Ø 40 mm. (noodoverloop) |
| Omschrijving: | Via het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: Aan/Uit schakelaar, Drinkwater/Automatisch bedrijf schakelaar, LED-indicaties van automatisch bedrijf, drinkwaterbedrijf, manueel drinkwater, pomp aan. De software in de Aquafix RM1 voorziet in de volgende functies; automatischewaterverversing van breaktank, optionele noodoverloop, terugstroomalarm en automatische duurloopbeveiliging van de pomp. |
| Pomp type: | Membraampomp vijfkamer diafragma pomp voor een energie zuinige werking. (enkelpompssysteem) Het systeem is niet geschikt voor langdurige tuinberegening (het systeem is geschikt voor maximaal 20 minuten continue bedrijf) |
| Capaciteit pomp: | Capaciteit maximaal: 15,8 l/min Opvoerhoogte max 10 m.w.k. Maximale werkdruk pd 8 bar, pompdruk max 30 m.w.k. |
| Technische gegevens pomp: | Motor: 120Watt (P1)- 50 Hz - 230V - bedrijfsspanning 24V/DC |
| Gewicht: | 6 Kg. (ledig gewicht) |
| Eenheid: | per stuk |



Productomschrijving

Korte product omschrijving:
DRINKWATERSUPPLETIE-set type IRM/RM1 vlg. DIN1986 en EN 1717, inclusief pomp. type: ARM-S1

Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwater besturingen omvat:
- Regenwatermanager een systeem besturingen van 1 t/m 8 m3/h

Automatische omschakeling op leidingwater zonder bijvullen van het regenwaterput.

Bij de regenwatersystemen wordt, bij leegstand van de regenwatertank het systeem omgeschakeld op drinkwater zonder dat de regenwatertank wordt bijgevuld met drinkwater. In de Aquafix Refix regenmanager zit een schakelkast die de regenwaterpomp bij onvoldoende regenwater uit een klein ingebouwd reservoir drinkwater laat aanzuigen. Met een automatisch omschakelsysteem gebruikt u dus nooit meer drinkwater dan nodig is.

Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.

Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.

ARM-S1